



Regionale Meiko-Servicestelle
Zentralschweiz
Guido Roth
Wapfgrund 2
6025 Neudorf
Telefon 041 460 23 43
Fax 041 460 24 84
info@meiko-roth.ch
www.meiko-roth.ch

DV 270.2

Wasch- und Klarspülarme aus CrNi-Stahl-Rohr und CrNi-Waschdüsen. Robuste, schwere Ausführung für den anspruchsvollen gewerblichen Einsatz, unempfindlich selbst für höchste Schmutzbelastungen, Steigleitungen aus CrNi-Stahl-Rohr, zuverlässig und langlebig

Korbmaß: 1.310 x 690 mm. Platz für drei Tansportkästen nebeneinander sowie bis zur Einschubhöhe von 650 mm auch entsprechend übereinander. Bodenwanne mit Aqua-Stop-System. Überaus hohe Betriebssicherheit durch automatische Leckwasserkontrolle, Schutz aller Einbauteile (Schmutz und Spritzwasser)...Schutzart IP X5, Freier Auslauf inklusive Drucksteigerungspumpe. Bereits 0,6 bar bauseitiger Fließdruck ist für einen Betrieb ausreichend

Konstante Klarspültemperatur während der gesamten Klarspülung, Netzdruckunabhängiges Klarspülergebnis, entspricht bereits heute höchsten Sicherheitsstandards, Laugenfiltersstem „AktivPlus“. Hervorragendes Reinigungsergebnis durch mehrfach gefiltertes Tankwasser

Zuverlässige Schmutzaustragung durch zyklische Feinfiltrerrückspülung, Sicherheit für Umwälzpumpe durch zusätzliches Ansaugsieb mit integrierter Schmutzsammelrinne, Tankabdecksieb mit Schmutzabfuhrung in den AktivPlus Feinfilter, Maschinensteuerung mit Infrarottechnologie. Die zur Zeit innovativste Steuerungstechnologie für Spülautomaten.

Anschluss-Set, schnelle kostengünstige Inbetriebnahme, beliebige Ablaufhöhe bis 700 mm, anschlussfertig

Technische Daten

Abmessung

Breite	1490 mm
Tiefe	995 mm
Höhe	1760 mm
Höhe bei geöffneter Haube	2515 mm
Einschubhöhe	650 mm
Korbabmessung	1310 x 690 mm

Leistungen

Programmlaufzeiten *	120/240/480 Sek.
Theoretische Korbleistungen	30 / 15 / 7 / h
Pumpenmotor	2 x 2,2 kW
Tankfüllung	100 ltr.
Klarspülung	9 ltr./Korb
Tankheizung	9 kW
Einbauboiler	10°C Zulufttemperatur 18 kW 45°-60°C Zulufttemperatur 12 kW
Gesamtanschluss Drehstrom	3NPE 400 V~ 50 Hz 10°C Zulufttemperatur 22,5 kW 45°-60°C Zulufttemperatur 16,5 kW
Schutzart	IPX5

* Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.