



Regionale Meiko-Servicestelle
Zentralschweiz
Guido Roth
Wapfgrund 2
6025 Neudorf
Telefon 041 460 23 43
Fax 041 460 24 84
info@meiko-roth.ch
www.meiko-roth.ch

FV 250.2

Wasch- und Klarspülarms aus CrNi-Stahl-Rohr und CrNi-Waschdüsen. Robuste, schwere Ausführung für den harten gewerblichen Einsatz, unempfindlich selbst für höchste Schmutzbelastungen, Steigleitungen aus CrNi-Stahl-Rohr, zuverlässig und langlebig, Korbmaß: 1310 x 700 mm, Platz für drei Transportkästen nebeneinander sowie bis zur Einschubhöhe von 890 mm auch entsprechend übereinander. Bodenwanne mit Aqua-Stop-System. Überaus hohe Betriebssicherheit durch automatische Leckwasserkontrolle, Schutz aller Einbauteile (Schmutz und Spritzwasser)...Schutzart IP X5. Freier Auslauf inklusive Drucksteigerungspumpe. Bereits 0,6 bar bauseitiger Fließdruck ist für einen Betrieb ausreichend, konstante Klarspültemperatur während der gesamten Klarspülung, Netzdruckunabhängiges Klarspülergebnis. Entspricht bereits heute höchsten Sicherheitsstandards, Laugenfiltersystem „AktivPlus“ Hervorragendes Reinigungsergebnis durch mehrfach gefiltertes Tankwasser. Zuverlässige Schmutzaustragung durch zyklische Feinfiltrerrückspülung. Sicherheit für Umwälzpumpe durch zusätzliches Ansaugsieb mit integrierter Schmutzsammelrinne. Tankabdecksieb mit Schmutzabführung in den AktivPlus Feinfilter. Elektronik mit Tastendisplay und zusätzlichem START-Taster, Vereinfachte Bedienung durch Übersichtlichkeit und leicht verständliche Symbole, 3 Programmlaufzeiten + 2 Temperaturanzeigen Ergonomische und „schnelle“ Bedienung, Maschinensteuerung mit Infrarottechnologie Die zur Zeit innovativste Steuerungstechnologie für Spülautomaten. Anschluss-Set: Schnelle kostengünstige Inbetriebnahme, Beliebige Ablaufhöhe bis 700 mm, anschlussfertig

Technische Daten

Abmessung		
Breite	1490 mm	
Tiefe	895 mm	
Höhe	1935 mm	
Höhe bei geöffneter Tür	2490 mm	
Einschubhöhe	890 mm	
Korbabmessung	1310 x 700 mm	
Leistungen		
Programmlaufzeiten *	120/240/480 Sek.	
Theoretische Korbleistungen	30 / 15 / 7 / h	
Pumpenmotor	2 x 2,2 kW	
Tankfüllung	85 ltr.	
Klarspülung	9 ltr./Korb	
Tankheizung	9 kW	
Einbauboiler		
10°C Zulufttemperatur	18 kW	
45°-60°C Zulufttemperatur	12 kW	
Gesamtanschluss Drehstrom	3NPE 400 V~ 50 Hz	
	10°C Zulufttemperatur	22,73 kW
	45°-60°C Zulufttemperatur	16,73 kW
Schutzart	IPX5	

* Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.